



Productos estañados

*Tin coated
products*



Productos estañados

Tin coated products

UNIFIL

Hilo rígido de cobre.

Rigid copper wire.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL PROPERTIES

Según las normas: ASTM B-1, B-3 y EN 13602.

Estado: Duro o recocido

Estado superficie: Estañado

According to the standards: ASTM B-1, B-3 and EN 13602.

State: Hard drawn or annealed

Finishing: Tin Coated

GAMA / RANGE

Cu-ETP1 (CW003A)

Cu-ETP (CW004A)

Cu-OF1 (CW007A)

Cu-OF (CW008A)

Cu-OFE (CW009A)

Ø 0.40 mm ÷ Ø 5.00 mm

PLURIFIL

Hilo de cobre en paralelo.

Multi-Wire copper wires.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL PROPERTIES

Según las normas: ASTM B-3 y EN 13602.

Estado superficie: Estañado

According to the standards: ASTM B-3 and EN 13602.

Finishing: Tin Coated

GAMA / RANGE

Cu-ETP1 (CW003A)

Cu-ETP (CW004A)

Cu-OF1 (CW007A)

Cu-OF (CW008A)

Cu-OFE (CW009A)

Ø 0.15 mm ÷ Ø 1.00 mm

En grupos de : 6 a 32 hilos

In groups of: 6 to 32 wires

RIGICORD

Cuerdas rígidas de cobre de clase 2.

Class 2 rigid copper strands.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL PROPERTIES

Según las normas: ASTM B-8, y EN 13602.

Estado superficie: Estañados

According to the standards: ASTM B-8, and EN 13602.

Finishing: Tin Coated wires

GAMA / RANGE

Cu-ETP1 (CW003A)

Cu-ETP (CW004A)

Cu-OF1 (CW007A)

Cu-OF (CW008A)

Cu-OFE (CW009A)

Ø 0.50 mm² ÷ Ø 1000 mm²

Cuerdas en rollos de 25 Kg

Strands in coils of 25 Kg

Secciones/ Cross sections

16, 25, 35, 50, 70, 95, 120 mm²

FLEXICORD

Cuerdas flexibles de cobre clase 5 y 6.

Class 5 and 6 flexible copper strands.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL PROPERTIES

Según las normas: ASTM B-172, y EN 60228.

Estado superficie: Estañados

According to the standards: ASTM B-172, and EN 60228.

Finishing: Tin Coated wires

GAMA / RANGE

Cu-ETP1 (CW003A)

Cu-ETP (CW004A)

Cu-OF1 (CW007A)

Cu-OF (CW008A)

Cu-OFE (CW009A)

Secciones de clase 5

Cross sections class 5

0.50 mm² ÷ 1000 mm²

Secciones de clase 6

Cross sections class 6

6 mm² ÷ 300 mm²



your**Coppersolutions**

Ctra. C17 Km 73,5 - 08508
Les Masies de Voltregà (Barcelona)
Spain P.O. Box 95 - 08570 Torelló
GPS: Latitud Norte: 42° 02' 15"
Longitud Este: 02° 14' 18"

Tel +34 93 859 42 81 / 82 - +34 93 859 47 32

Fax +34 93 859 55 30

www.lfg.es • lfg@lfg.es



Productos estañados
Tin coated products